

TSCR

MACCHINA BASE: Spostamento laterale - Rullo di appoggio - Slitte doppio attacco anteriore e posteriore al sollevatore del trattore - Gruppo di rinvio a ruota libera doppia

IMPIEGO: Erba e rami di grosso diametro

VANTAGGI: Telaio robustissimo - rullo portautensili di elevato spessore - Sistema esclusivo di invertitore di rotazione

Modello	Larg. lavoro Working width Largeur travail Ancho de trabajo	Kg	Hp
	Cm		
TSCR 150	150	590	40
TSCR 175	175	640	45
TSCR 200	200	670	50
TSCR 230	230	790	55
TSCR 260	260	870	60
TSCR 280	280	920	65

BASE MACHINE: Lateral movement - slides with double front and rear coupling to the tractor lift
Double free wheel drive.

Big diameter rear support roller

USE: shredding grass and large diameter branches

FEATURES: extremely sturdy frame - very thick implement-holder roller

Exclusive reversing system

MACHINE DE BASE : Déplacement latéral

Rouleau d'appui - Glissières double ancrage avant

et arrière sur l'élévateur du tracteur -

Groupe de renvoi en roue libre double

EMPLOI : Herbe et branches de gros diamètre

AVANTAGES : Châssis extrêmement solide - Rouleau porte-outils très épais -

Système d'inverseur de rotation exclusif

MÁQUINA BASE: Desplazamiento lateral - Rodillo

de apoyo - Patines doble enganche delantero y

trasero al elevador del tractor - Grupo


de transmisión con rueda libre doble

UTILIZACIÓN: Hierba y ramas de gran diámetro


VENTAJAS: Bastidor muy robusto - rodillo

portacuchillas muy grueso - Sistema

exclusivo de inversor de rotación



Utensili
Tools
Outils
Utiles



Modello	A Cm	B Cm
TSCR 150	75	100
TSCR 175	85	165
TSCR 200	110	190
TSCR 230	110	190
TSCR 230 lat	140	220
TSCR 260	128	148
TSCR 280	140	182

