


<b>TSCR 230</b>	230	790	55
<b>TSCR 260</b>	260	870	60
<b>TSCR 280</b>	280	920	65

# TSCF


**MACCHINA BASE:** Spostamento laterale meccanico - Rullo di appoggio - Slitte laterali - Gruppo di rinvio a ruota libera interna  
**IMPIEGO:** Erba e rami di medio diametro  
**VANTAGGI:** Accoppiato anteriormente alla trattrice. Elevata velocità di taglio

<b>Modello</b>	Larg. lavoro Working width Largeur travail Ancho de trabajo <b>Cm</b>	 <b>Kg</b>	 <b>Hp</b>
<b>TSCF 150</b>	150	530	40
<b>TSCF 175</b>	175	580	45
<b>TSCF 200</b>	200	630	50
<b>TSCF 225</b>	225	680	55
<b>TSCF 240</b>	240	740	60



Utensili  
Tools  
Outils  
Utiles

<b>Modello</b>	<b>A</b> <b>Cm</b>	<b>B</b> <b>Cm</b>
<b>TSCF 150</b>	75	135
<b>TSCF 175</b>	85	165
<b>TSCF 200</b>	110	190
<b>TSCF 225</b>	110	190
<b>TSCF 225 lat</b>	135	215
<b>TSCF 240</b>	130	210




<b>TSCR 230 lat</b>	140	220
<b>TSCR 260</b>	128	148
<b>TSCR 280</b>	140	182

**BASIC MACHINE:** Mechanical side-shift control.  
Rest roller - side slides.  
Free wheel drive.  
**USE:** Shredding grass and medium diameter branches  
**ADVANTAGES:** Attached to the tractor at the front.  
High speed grass cutting/shredding.



**MACHINE DE BASE :** Déplacement latéral mécanique - Rouleau d'appui - Glissières latérales  
- Groupe de renvoi en roue libre interne  
**EMPLOI :** Herbe et branches de diamètre moyen  
**AVANTAGES :**  
Couplé à l'avant de la tractrice. Vitesse de coupe élevée



**MÁQUINA BASE:** Desplazamiento lateral mecánico - Rodillo de apoyo - Patines laterales  
- Grupo de transmisión con rueda libre interna  
**UTILIZACIÓN:** Hierba y ramas de mediano diámetro  
**VENTAJAS:** Acoplado en la parte delantera del tractor. Alta velocidad de corte

