

TSCV 225	225	680	55
<b>TSCV 240</b>	240	740	60

TSCF 220 RL	185	210
<b>TSCF 240</b>	130	210




# TSCV

**MACCHINA BASE:** Gruppo di rinvio a ruota libera interna - spostamento laterale manuale

**IMPIEGO:** Erbe - tralci di vite


**VANTAGGI:** macchina molto corta - ingombri ridotti per vigneti stretti - telaio molto robusto

Modello	Larg. lavoro		
	Working width		
	Largeur travail	Kg	Hp
	Ancho de trabajo		
<b>TSCV 110</b>	110	240	20
<b>TSCV120</b>	120	252	20
<b>TSCV 135</b>	135	265	25
<b>TSCV 145</b>	145	285	30
<b>TSCV 155</b>	155	305	35



**Utensili**  
Tools  
Outils  
Utiles

Modello	<b>A</b>	<b>B</b>
	Cm	Cm
<b>TSCV 110</b>	55	78
<b>TSCV120</b>	60	88
<b>TSCV 135</b>	67,5	103
<b>TSCV 145</b>	72,5	113
<b>TSCV 155</b>	82,5	123



**BASE MACHINE:** Manual lateral movement - rear support roller. Internal free wheel drive.

**USE:** grass-vine shoots

**FEATURES:** very short machine - small overall dimensions for narrow vineyards - extra sturdy frame

**MACHINE DE BASE :** Groupe de renvoi en roue libre interne - déplacement latéral manuel

**EMPLOI :** Herbe - sarments

**AVANTAGES :** machine très courte - encombrements réduits pour vignes étroites - châssis très solide

**MÁQUINA BASE:** Grupo de transmisión con rueda libre interna - desplazamiento lateral manual

**UTILIZACIÓN:** Hierbas - sarmientos de vid

**VENTAJAS:** máquina muy corta - medidas máximas reducidas para viñedos estrechos - bastidor muy robusto