

# TSCU

# TSCP



∅ 12cm



∅ 16cm



**BASE MACHINE:** double fixed coupling to lift (central or lateral) / rear hinged cover.

Free wheel drive. Big diameter rear support roller

Lateral support sliders

**USE:** universal for straw - rice - maize - cotton - sunflowers - grass - wood

**FEATURES:** extremely sturdy frame - very thick implement-holder roller - guard can be lifted high for trouble-free product unloading.

**MACHINE DE BASE :** Double ancrage fixe élévateur (central ou latéral) / Coffre arrière à charnière.

Groupe de renvoi à roue libre

Rouleau d'appui arrière de grand diamètre

Glissières d'appui latérales

**EMPLOI :** universel pour paille - riz - maïs - coton

- tournesol - herbe - bois

**AVANTAGES :** châssis extrêmement solide - rouleau porte-outils très épais - carter haut pour un déchargement optimal du produit.

**MACCHINA BASE:** Doppio attacco fisso al sollevatore (centrale o laterale) / cofano posteriore con cerniera.

Gruppo rinvio con ruota libera

Rullo di appoggio posteriore di grande diametro

Slitte di appoggio laterali

**IMPIEGO:** universale per paglia - riso - mais - cotone

- girasole - erba - legno

**VANTAGGI:** telaio robustissimo - rullo portautensili di elevato spessore - carter alto per ottimo scarico del prodotto.

**MÁQUINA BASE:** Doble enganche fijo al elevador (central o lateral) / capó trasero con bisagra.

Grupo de transmisión con rueda libre

Rodillo de apoyo trasero de gran diámetro

Patines de apoyo laterales

**UTILIZACIÓN:** universal para paja - arroz - maíz - algodón

- girasol - hierba - ramas

**VENTAJAS:** bastidor muy robusto - rodillo portacuchillas muy grueso - chasis alto para una excelente descarga del producto.

**MACCHINA BASE:** Attacco 3 punti centrale con biella

Rullo di appoggio posteriore Ø 194.

Scatola ingranaggi ruota libera

**IMPIEGO:** campo aperto: paglia - riso -

mais - cotone - girasole - erba - legno

**VANTAGGI:** coltelli tipo "lungo".

Grande velocità rotore.

Apertura elevata cofano posteriore.

**BASIC MACHINE:** Central 3-point hitch with connecting rod

Rear rest roller Ø 194.

Free wheel gear unit

**USE:** open field: straw - rice - corn - cotton -

sunflowers - grass - wood

**ADVANTAGES:** " long " blades.

High speed rotor.

The rear guard can be raised high.

**MACHINE DE BASE :** Ancrage 3 points central à bielle

Rouleau d'appui arrière Ø 194.

Boîtier engrenages roue libre

**EMPLOI :** Champ ouvert : paille - riz -

maïs - coton - tournesol - herbe - bois

**AVANTAGES :** couteaux « longs ».

Rotor grande vitesse.

Ouverture élevée du capot arrière.

**MÁQUINA BASE:** Enganche de 3 puntos central con biela

Rodillo de apoyo trasero Ø 194.

Caja de engranajes con rueda libre

**UTILIZACIÓN:** campo abierto: paja - arroz -

maíz - algodón - girasol - hierba - ramas


**VENTAJAS:** cuchillas tipo "largo".

Grande velocidad del rotor.

Gran apertura capó trasero.

Modello	Larg. lavoro Working width Largeur travail Ancho de trabajo	
	Cm	
<b>TSCU 125</b>	125	35
<b>TSCU 140</b>	140	40
<b>TSCU 160</b>	160	45
<b>TSCU 200</b>	200	50
<b>TSCU 230</b>	230	55
<b>TSCU 260</b>	260	60

<b>TSCP PROF 230</b>	230	60-80
<b>TSCP PROF 280</b>	278	80-100



**Con attacco fisso**  
With fixed attachment  
À ancrage fixe  
Con enganche fijo

Modello	A	B	
	Cm	Cm	
<b>TSCU 125</b>	63	-	500
<b>TSCU 140</b>	70	-	530
<b>TSCU 160</b>	80	108	640
<b>TSCU 200</b>	97	137	750
<b>TSCU 230</b>	115	155	825
<b>TSCU 260</b>	130	-	930

<b>TSCP PROF 230</b>	-	-	875
<b>TSCP PROF 280</b>	-	-	1066


**Con attacco scorrevole**  
With sliding attachment  
À ancrage coulissant  
Con enganche deslizable

Modello	A	B	
	Cm	Cm	
<b>TSCU 160</b>	80	120	770
<b>TSCU 200</b>	110	190	850
<b>TSCU 230</b>	120	210	930
<b>TSCU 260</b>	130	155	1030

TSCU



TSCP



Utensili  
Tools  
Outils  
Utiles